

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС АЛЬБЕДО 250НП



НАЗНАЧЕНИЕ

Перистальтический насос АЛЬБЕДО 250НП предназначен для перекачивания и дозирования различных жидкостей, в том числе агрессивных, в лабораторной и производственной практике.

Насос может применяться в тех случаях, когда требуется регулируемая подача небольших объемов жидкости, и при необходимости исключения контакта с механическими деталями насоса.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Производительность мл/мин	250
Напор, м вод.ст	4,5
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Габариты, мм	120 x 120 x 125
Масса, кг	1,5
Время непрерывной работы	неограниченное

ОСОБЕННОСТИ

- Полное отсутствие контакта перекачиваемой жидкости с механическими частями насоса.
- Возможность быстрой замены нагнетающего контура.
- Корпус насоса герметичный, выполнен из нейлового поликарбоната.
- Материал нагнетающего контура - силиконовая резина.
- Возможна поставка насоса в бескорпусном варианте для встраивания в имеющиеся технологические линии.
- Низкая шумность и простота в обращении.



ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МИКРО И УЛЬТРА- ФИЛЬТРАЦИИ С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМ ПОТОКОМ.

Диаметр фильтра	140 мм
Материал	нержавеющая сталь или хромированная латунь
Герметизация:	силиконовое кольцо
Съемный экран противодействия	
Масса, кг	2,7
Габариты, мм	170 x 170 x 140
Диаметр штуцеров	10 мм.

АЛЬБЕДО

115114 г. Москва ул. Летниковская, 11
Телефон/факс (095) 235-40-76
(095) 363-97-93